

RIX Punch³ / RIX Power Punch³ – DIN-Formen für Rechteck-Steckverbinder

Artikelgruppen 412 (Normal) und 413 (Power) · Größen- und Artikelnummernübersicht

DIN-Form			RIX Punch ³ · 412 (Normal)		RIX Power Punch ³ · 413 (Power)		Zubehör	
Polzahl	Abmessung in mm	Vorbohren in mm	max. Material- stärke in mm	Artikelnr. Set	max. Material- stärke in mm	Artikelnr. Set	passender Zugbolzen	passende Kontermutter
6-polig	36,0 x 52,0	24	2,5	4120180	2,0	4130180	419005	419021
10-polig	36,0 x 65,0	24	2,5	4120190	2,0	4130190	419005	419021
16-polig	36,0 x 86,0	24	2,5	4120200	2,0	4130200	419005	419021
24-polig	36,0 x 112,0	24	2,0	4120220	2,0	4130220	419005	419026
RIX Power Punch³ (413) ist vor allem für Edelstahl und hochfeste Bleche ausgelegt · Betätigung ausschließlich hydraulisch – keine Handbetätigung möglich.								

Legende / Hinweise

Artikelnr. Set	Kompletter Blechlocher, bestehend aus Stempel, Matrize, Zugbolzen und Kontermutter.
RIX Punch³ (412)	Standardausführung – Normal.
RIX Power Punch³ (413)	Verstärkte Ausführung – vor allem für Edelstahl und andere hochfeste Bleche.
Vorbohren	Erforderlicher Durchmesser der Vorbohrung in mm.
Polzahl	Zugehöriger Rechteck-Steckverbinder nach DIN-Form.
46,0 x 112,0 mm	Zusätzlich verfügbar als 24-polige Form (412: 4120270, 413: 4130270) – technische Daten auf Anfrage.

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.